

Mit einer ComTür Holzhaustür erwerben Sie ein Qualitätsprodukt, das trotz der hohen Anforderungen im Außenbereich dauerhafte Funktion und Langlebigkeit garantiert. Holz, als nachwachsender Rohstoff hat zudem viele ausgezeichnete Eigenschaften: es wirkt positiv auf das Raumklima und trägt zur Harmonisierung der Feuchtigkeitsbilanz, zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei. Voraussetzungen hierfür sind ein idealer Standort, optimale Pflege, konstante Wartung und eine rechtzeitige Ursachenbehebung bei unerwartet auftretenden Oberflächenbeschädigungen oder Funktionsstörungen.

## OBERFLÄCHE

Mit dem Lacksystem CT-ÖL erhalten Sie eine natürliche, samtig-seidige Holzoberfläche. Wunderschöne Furnieroberflächen oder original Altholz kommen damit besonders schön zur Geltung. Durch das CT-ÖL bleibt das Holz atmungsaktiv und behält bei regelmäßiger Pflege seinen natürlichen Charakter.

## HINWEIS

Eine lange Haltbarkeit Ihrer Holzhaustür mit geölter Oberfläche wird durch eine gewissenhafte und regelmäßige Pflege gewährleistet. ComTür empfiehlt daher, die regelmäßige Oberflächen- und Funktionsprüfung und 1-2 x jährliche Pflege Ihrer Haustür.

Auf Grund ihrer hygroskopischen Eigenschaften, reagieren Hölzer unterschiedlich auf Umwelteinflüsse. Je nach Bewitterungseinfluss und Standort ist die CT-ÖL Oberfläche nur bedingt wetterfest und es bedarf einer Nachbehandlung (Ölen). Von Vorteil wäre es direkte Sonneneinstrahlung und Schlagregen, insbesondere bei einer Einbausituation nach Nordwest, West, Südwest zu vermeiden. In diesem Fall ist ein ausreichend tiefes Vordach empfehlenswert.

## PFLEGEANLEITUNG

Um lange Freude im Gebrauch mit unseren geölten Oberflächen zu garantieren und die Einzigartigkeit der Oberfläche zu erhalten, beachten Sie bitte unsere angeführten Reinigungs- und Pflegehinweise.

### Pflegeset CT-Öl:

- Original ComTür Haustüröl (abgestimmt auf jeweilige Oberfläche)
- blaues, leichtkörniges Schleifpad
- Trikotstoff & Multitextuch (Baumwolltuch)

### **Reinigung**

Die Oberfläche mit einem feuchten Tuch / Trikotstoff reinigen. Dem Wischwasser kann ein leichtes Reinigungsmittel (umweltgerechten Haushaltsreinigern wie z.B., Neutralseife oder neutraler Allzweckreiniger) entsprechend der Gebrauchsanweisung beigemischt werden.

## Pflege

### Vorbereitung

1. Beschläge mit Kreppband & Bodenanschluss mit Malerfließ / altem Handtuch schützen



2. Türoberfläche entstauben und ggf. mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.

**Achtung:** Die Türoberfläche muss vor dem nächsten Bearbeitungsschritt trocken sein.



### Bearbeitung

3. Türoberfläche mit einem leichtkörnigen Schleifpad leicht anschleifen/anrauen.



4. Schleifstaub mit einem Trikotstoff / Baumwolltuch entfernen
5. Türoberfläche mit dem Original ComTür Haustüröl (abgestimmt auf jeweilige Oberfläche) ölen. Hierzu den Trikotstoff mit dem Öl leicht tränken und in die Oberfläche einmassieren.



## Nachbearbeitung

6. Das Öl mindestens 10 min einziehen lassen.
7. Türoberfläche mit dem Multitexttuch (alternativ Baumwolltuch) nachpolieren.  
**Achtung:** es darf kein überschüssiges Öl auf der Haustüroberfläche verbleiben.



8. Benutztes Tuch fachgerecht trocknen und entsorgen.  
**Achtung:** Nach Gebrauch muss das Baumwolltuch offen, d.h. auseinandergefaltet getrocknet und danach entsorgt werden. Es besteht Entflammungsgefahr!



9. Die frische geölte Oberfläche trocknen lassen. Diese sollte ca. 24h nicht angefasst werden.

## OBERFLÄCHEN- UND FUNKTIONSPRÜFUNG

Während der Winterperiode ist eine Haustür erhöhten Oberflächenbelastungen durch Regen, Schnee, Temperaturschwankungen und insbesondere einem niedrigen Sonneneinfallswinkel (d.h. einer erhöhten UV-Strahlung) ausgesetzt. Die Oberflächen- und Funktionsprüfung im Frühjahr ist daher unumgänglich. Gleichzeitig empfehlen wir, die die beschriebene Pflege und Oberflächenüberprüfung in dieser Zeit durchzuführen. Selbst bei kleinsten Beschädigungen sind umgehend Reparaturmaßnahmen einzuleiten um größeren Schäden vorzubeugen. Bei größeren Beschädigungen der Oberfläche wenden Sie sich bitte an den Servicetechniker im Werk oder an einen Fachmann in Ihrer Nähe.

### A. Oberflächenprüfung nach folgenden Kriterien

*(regelmäßig, selbst durchführbar)*

- Gesamteindruck der Oberfläche?
- Beschädigungen, Risse oder Kratzer?
- Vergrauung von Kanten und Profilen?
- Vergrauung- oder Verbleichungsstellen auf der Oberfläche?

### B. Funktionsprüfung nachfolgenden Kriterien:

*(jährlich, Durchführung durch Fachpersonal)*

- Schließfunktion von Schloss, Bändern etc. prüfen
- Prüfen der Einbruchschutzfunktion
- Dichtigkeit, Boden und Wandanschlüsse, Tür und Glasdichtungen (Silikon)
- Prüfen der Beschlags Garnituren auf festen Sitz und Korrosion.
- Prüfen der Zylinderfunktion
- Funktionsprüfung der Zusatzeinbauten wie Obertürschließer, Sicherheitseinrichtungen oder Automatikverriegelung

Die Funktionsprüfung und die erforderlichen Servicearbeiten sollten nur von einem geschulten Fachbetrieb ausgeführt werden. Gerne erhalten Sie von uns auf Anfrage ein Angebot über einen Wartungsvertrag.

Das Original ComTür Haustüröl können Sie bei ComTür beziehen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Servicetechniker im Werk:  
Karsten Heinemann Tel. 07131-2622-41