

Mit einer ComTür Holzhaustür erwerben Sie ein Qualitätsprodukt, das trotz der hohen Anforderungen im Außenbereich dauerhafte Funktion und Langlebigkeit garantiert. Holz, als nachwachsender Rohstoff hat zudem viele ausgezeichnete Eigenschaften: es wirkt positiv auf das Raumklima und trägt zur Harmonisierung der Feuchtigkeitsbilanz, zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei. Voraussetzungen hierfür sind ein idealer Standort, optimale Pflege, konstante Wartung und eine rechtzeitige Ursachenbehebung bei unerwartet auftretenden Oberflächenbeschädigungen oder Funktionsstörungen.

OBERFLÄCHE

CT-Protect (Dickschichtlasur) erhält die natürliche Struktur Ihrer Haustür und zeichnet sich durch hohe Härte und Kratzfestigkeit aus. Durch das Lacksystem wird die Oberfläche schimmel- und wasserbeständig und ist gegen Verfärbungen, sowie UV-Strahlen und dem Abblättern der Farbe geschützt.

HINWEIS

Eine lange Haltbarkeit Ihrer Holzhaustür wird durch eine gewissenhafte und regelmäßige Pflege gewährleistet. ComTür empfiehlt daher, die regelmäßige Oberflächen- und Funktionsprüfung und 1-2 x jährliche Pflege Ihrer Haustür.

PFLEGEANLEITUNG

Um lange Freude im Gebrauch mit unseren lasierten Oberflächen zu garantieren und die Einzigartigkeit der Oberfläche zu erhalten, beachten Sie bitte unsere angeführten Reinigungs- und Pflegehinweise.

Pflegeset CT-Protect:

- Top-Cleaner 250 ml
- Top-Care 250 ml
- 2 Sprühköpfe
- 1 Reinigungstuch gelb (Top-Cleaner)
- 1 Pflagetuch blau (Top-Care)

Reinigung

Top-Cleaner vor Gebrauch schütteln. Zur Tiefenreinigung der lackierten Holzteile wird das Reinigungstuch mit Top-Cleaner angefeuchtet und das Produkt flächig aufgetragen. Durch Nachwaschen mit sauberem, lauwarmem Wasser wird auch festhaftender Schmutz entfernt.

Pflege

Der Top-Care Pflegebalsam bildet einen dünnen Schutzfilm gegen Schmutz und Wasser, frischt die Oberfläche auf und macht diese wasserabweisend. Die Verwendung des Pflegebalsams erhöht somit die Lebensdauer der Oberflächen bei Holztüren, ersetzt aber keinesfalls die regelmäßige Oberflächenkontrolle.

Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln. Danach den Top-Care Pflegebalsam mit der Sprühflasche dünn auftragen und mit dem im Set enthaltenen blauen Pflgetuch nachwischen.

Bitte beachten Sie, dass kein überflüssiger Pflegebalsam auf der Oberfläche verbleiben sollte.

Das Reinigungs- und Pflgetuch kann mit sauberem Wasser und Seife ausgewaschen werden.

OBERFLÄCHEN- UND FUNKTIONSPRÜFUNG

Während der Winterperiode ist eine Haustür erhöhten Oberflächenbelastungen durch Regen, Schnee, Temperaturschwankungen und insbesondere einem niedrigen Sonneneinfallswinkel (d.h. einer erhöhten UV-Strahlung) ausgesetzt. Die Oberflächen- und Funktionsprüfung im Frühjahr ist daher unumgänglich. Gleichzeitig empfehlen wir, die beschriebene Pflege und Oberflächenüberprüfung in dieser Zeit durchzuführen. Selbst bei kleinsten Beschädigungen sind umgehend Reparaturmaßnahmen einzuleiten um größeren Schäden vorzubeugen. Bei größeren Beschädigungen der Oberfläche wenden Sie sich bitte an den Servicetechniker im Werk oder an einen Fachmann (z.B. Maler) in Ihrer Nähe.

A. Oberflächenprüfung nach folgenden Kriterien

(regelmäßig, selbst durchführbar)

- Gesamteindruck der Oberfläche?
- Beschädigungen, Risse oder Kratzer?
- Vergrauung von Kanten und Profilen?
- Vergrauungs- oder Verbleichungsstellen auf der Oberfläche?

B. Funktionsprüfung nachfolgenden Kriterien:

(jährlich, Durchführung durch Fachpersonal)

- Schließfunktion von Schloss, Bändern etc. prüfen
- Prüfen der Einbruchschutzfunktion
- Dichtigkeit, Boden und Wandanschlüsse, Tür und Glasdichtungen (Silikon)
- Prüfen der Beschlags Garnituren auf festen Sitz und Korrosion.
- Prüfen der Zylinderfunktion
- Funktionsprüfung der Zusatzeinbauten wie Obertürschließer, Sicherheitseinrichtungen oder Automatikverriegelung

Die Funktionsprüfung und die erforderlichen Servicearbeiten sollten nur von einem geschulten Fachbetrieb ausgeführt werden. Gerne erhalten Sie von uns auf Anfrage ein Angebot über einen Wartungsvertrag.

Das Pflegeset CT-Protect können Sie bei ComTür beziehen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Servicetechniker im Werk:

Karsten Heinemann Tel. 07131-2622-41